

Sikalatex

Descrição do produto

Sikalatex é uma resina solúvel que se adiciona directamente à água de amassadura das argamassas de cimento, para melhorar as suas características, principalmente a aderência.

Dados do produto

Cor: Líquido leitoso, branco.

Fornecimento: 2 - 5 - 20 litros.

Armazenagem: O produto deve estar armazenado ao abrigo do sol ou frio intenso.

Conservação: Conserva-se 1 ano a partir da data de fabrico.

Sistemas

Trabalhos preparatórios O suporte deverá estar sólido e em bom estado, limpo e isento de partículas mal aderentes; deve ser bem molhado, até à saturação, mas sem água empoçada.

Preparação da solução Sikalatex: 1 volume de Sikalatex, 2 volumes de água.

Preparação do embarro: 1 volume de cimento, 1 volume de areia, amassar com a solução Sikalatex até obter uma consistência cremosa.

Preparação das argamassas Sikalatex: 1 volume de cimento, 2 a 2,5 volumes de areia 0-3, amassar com a solução Sikalatex até obter uma consistência firme.

Amassadura: À mão, como uma vulgar argamassa ou com betoneira (evitar uma amassadura prolongada). O endurecimento da argamassa pode ser acelerado adicionando à água de amassadura (que, então, deve ser reduzida em cerca de 5-10%).

Consumos: Em embarro de aderência (ligação): 0,120 litro por m² e mm de espessura.
Em argamassa Sikalatex: 0,600 litro por m² e cm de espessura.
Em embarro de impermeabilização: 0,100 litro por m².

